



# 7 SP



GARANTIE • GARANTIE  
**10**  
ans  
GARANTIE • GARANTIE

## ISOLANT MINCE 7 COUCHES

### Caractéristiques

**Dimensions :** 10 ml x 1,50 m

**Surface :** 15 m<sup>2</sup>

**Poids (rouleau) :** +/- 5,1 Kg

**Poids (au m<sup>2</sup>) :** +/- 0,350 Kg

**Épaisseur (mm) :** +/- 15 mm

### Composition

- 2 Films polyester métallisé armé antioxydant
- 2 Films métallisé interne (émissivité : 5%)
- 2 Ouates polyester Recyclable ISO 9073-1 Flamme retardante B55852
- 1 Mousse polyéthylène compressible

- ✓ Gain d'espace habitable
- ✓ Efficacité thermique Eté/Hiver
- ✓ Étanche à l'eau et à l'air\*
- ✓ Facilité de pose
- ✓ Non nocif et non irritant
- ✓ Imputrescible et anallergique

\* Procédé d'assemblage par soudure ultrasons breveté.

**XL.MAT Europe Industrie**  
697, Route des Chênes - Z.A. de Terre Neuve  
73200 GILLY-SUR-ISÈRE - Savoie - FRANCE  
Tél.: 04 79 37 54 40 - Fax : 04 79 37 54 41  
e.mail : contact@xlmat.fr - www.xlmat.com



3 760088 084329

rouleau de  
**15 m<sup>2</sup>**

Fabrication Française

# 7 SP



### OUTILS



AGRAFEUSE



CISEAUX



ADHÉSIF XLMAT

### MODE D'EMPLOI

- 1/. Respectez une lame d'air sous chacune des faces.
  - 2/. Tendez l'isolant et agrafez-le en périphérie tous les 5 cm.
  - 3/. Aux jonctions, faites chevaucher les lés sur 5 à 10 cm et agrafez-les, tous les 5 cm sur un support bois.
  - 4/. Recouvrez les jonctions avec l'adhésif aluminium spécifique. Fixez un tasseau pour une isolation parfaite.
- En périphérie, réalisez un retrait d'isolant de 5 cm au minimum. Si possible, bloquez avec un tasseau.

### UTILISATION

(suivant régions)

**TOITURES** ★

**MURS** ★

**SOLS** ★★

**PLAFONDS** ★

- ★ Peut être utilisé dans ces applications avec certaines précautions
- ★★ Utilisation recommandée
- ★★★ Utilisation optimale

### OBSERVATION

**7SP** ne peut être posé autour d'une source de chaleur vive telle qu'une cheminée, un insert, autour d'un boisseau, des tuyaux de chaudière, etc... Pour ces applications, utiliser un isolant classé M0.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conception graphique ABIPACK - 69530 BRIGNAIS

**XL.MAT Europe Industrie**  
697, Route des Chênes - Z.A. de Terre Neuve  
73200 GILLY-SUR-ISÈRE - Savoie - FRANCE  
Tél.: 04 79 37 54 40 - Fax : 04 79 37 54 41  
e.mail : contact@xlmat.fr - www.xlmat.com



3 760088 084329

rouleau de  
**15 m<sup>2</sup>**

Fabrication Française